



1. VESIKATTO
 - PELTIKATE
 - RUOTEET 32x100
 - KOROKERIMAT 22x50 mm
 - ALUSKATE
 - KATTORISTIKOT k 900-1200 mm
2. YLÄPOHJA
 - MIN.VILLA 450 mm
 - HOYRYNSULKUMUOVI 0,20 mm
 - KOOLAUS k 400 mm
 - SISÄVERHOUS
3. ULKOSEINÄ
 - U-ARVO -0,09 W/m²K
 - VAAKAPANEELI
 - PYSTYKOOLAUS 48x48 mm
 - TS-LEVY 12 mm
 - RUNKO 48x223 mm + ERISTE 225 mm
 - HOYRYNSULKUMUOVI 0,20 mm
 - KOOLAUS 20x100 (TUULETTUMATON ILMARAKO)
 - SISÄVERHOUSLEVY 13 mm
 - U-ARVO -0,17 W/m²K
4. ALAPOHJA
 - LATTIAN PINTAMATERIAALI+ALUSTA
 - (VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA)
 - TB-LAATTA 80mm
 - EPS LATTIA 200 mm
 - KARKEA TIIVISTETTY ROUTIMATON MURSKKE, KAPILAARIKATKO
 - SUODATINKANGAS
 - POHJAMAA
 - U = 0,12 W/m²K
5. VÄLISEINÄ
 - SISÄVERHOUSLEVY
 - PYSTYRUNKO KP 39x66 k600
 - + ERISTE
 - SISÄVERHOUSLEVY

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P 3

KONEELLINEN ILMANVAIHTO ERILLIS-SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETTAVA RIITTÄVÄLLÄ MÄÄRÄLLÄ SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA.

LTO:N VUOSIHYÖTYSUHDE > 60%

- HUONEISTOALA as: 213.0m²+ var: 14.0m²
- KERROSALA as: 237.0 m²+ var: 17.0m²
YHT: 254.0m²
- KERROSALA (US 250mm) as: 231.0 m²+ var: 17.0m²
YHT: 248.0m²
- TILAVUUS: 807m³

2	15.12.2016	AM	KALUSTEET PÄIVITETTY
-----	28.11.2016	AM	PALO-OSASTOINTEJA TARKENNETTU
Muutos	Päiväys	Suunnittelija	Selitys
K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkkitehtimerkintöjä varten
	25	1:142	Rak.luvan n:o
Rakennuslupamenetelmä	UUDISRAKENNUS	Piirustusaji	PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite	PARITALO KINKORINNE 1 40930 KINKOMAA	Piirustuksen sisältö	POHJAPIIRUSTUS LEIKKAUSPIIRUSTUS
		mk	1:50
		1:50	1:50
LAPERA LAPERA OY LAPERA OY Puh: 040 778 4172	Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus Arto Maukonen 15.11.2016	Suunnitteluala	Piirustusnumero ARK ARK--2